



ANFAHRSCHUTZ **NEU DEFINIERT!**

MAI 2024



INHALT

01	Regalschutz	Seite 12	09	Schutz von Laderampen	Seite 56
02	Poller	Seite 20	10	Säulenschutz	Seite 62
03	Schutz von Kühlräumen	Seite 24	11	Kantenschutz	Seite 68
04	Guard Rail	Seite 28	12	Sockelleisten	Seite 72
05	Trennung Verkehrswege	Seite 32	13	Wandschutz	Seite 76
06	Fußgängerabsperungen	Seite 36	14	Zubehör	Seite 82
07	Tore	Seite 46	15	Tech Solutions	Seite 90
08	Torschutz	Seite 52			



Flexible Sicherheitslösungen

Um Arbeitsumgebungen mit Personen, Gütern und Fahrzeugen zu sichern

Flexible safety solutions

To make work environments safe wherever there is movement of vehicles, goods and people.

Soluzioni di sicurezza flessibili

Per rendere sicuri gli ambienti di lavoro ovunque ci sia movimento di veicoli, merci e persone.

Soluciones flexibles de seguridad

Hace mas seguros los entornos de trabajo donde se mueven vehículos, mercancías y personas.

MPM Materialien





REFLEX ALPHA

Hohe UV-Beständigkeit
Farbresistent

REFLEX
RESISTANT AND FLEXIBLE

FROSTEX
RESISTANT TO LOW TEMPERATURES



ZERTIFIKAT BRANDVERHALTEN MPM REFLEX

BRANDKLASSE V0 GEM. UL-94
SELBSTLÖSCHEND

MPM Barrieren sind nach dem internationalen Standard UL94 als Brandklasse V0, zertifiziert. Anfahrtschutz aus Reflex technopolymer sind:

- Schwer entflammbar;
- Selbstlöschend;
- Nicht brennend abtropfend.

Die Installation unserer Barrieren reduzieren - im Vergleich zu anderen Kunststoffen die nicht als V0 zertifiziert sind - das Brandrisiko erheblich.

MPM barriers are classified V0, according to the international UL94 standard. Protections in Reflex technopolymer:

- Low fire risk;
 - Self-extinguishing;
 - Don't spread flames and stop burning within few seconds.
- The installation of our barriers lowers fire risk compared to other barriers made of alternative polymers, not V0-Classified.

Le barriere MPM sono classificate V0, secondo lo standard internazionale UL94. Le protezioni in tecnopolimero Reflex:

- Hanno un basso carico d'incendio;
- Sono autoestinguenti;
- Non propagano la fiamma e smettono di bruciare entro pochi secondi.

L'installazione delle nostre barriere riduce il carico d'incendio rispetto ad altre barriere in polimeri alternativi, non classificati V0.

Las barreras MPM están clasificadas como V0, según la norma internacional UL94. Las protecciones de tecnopolímero Reflex:

- Tienen una baja carga de fuego;
- Son autoextinguibles;
- No propagan la llama y dejan de arder en unos segundos.

La instalación de nuestras barreras reduce la carga de fuego en comparación con otras barreras de polímero alternativos, no clasificadas como V0.

NEWS



REFLEX
RESISTANT AND FLEXIBLE

BRANDKLASSE
V-0



Bei MPM glauben wir an eine sicherere Zukunft aus jeder Perspektive.

Wir produzieren Lösungen zum Schutz von Menschen um ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Dazu gehört auch, unsere Produktionsprozesse nachhaltig zu gestalten.

MPM Ökobilanz

Wir sind ein vernetztes „Closed-Loop“-Unternehmen in einem Netzwerk mit externen Unternehmen.
So werden Reste aus unserer Produktion extern weiterverarbeitet bzw. recycelt.

Alle unsere Produkte werden auf die eine oder andere Weise genutzt und Verschwendung wird unterbunden.

We are a “closed-loop” company, connected to a network of external businesses that allows us to eliminate waste from our production chain by recycling the “excess” and processing it to give it new life.

All of our products become useful, one way or the other, and waste is always avoided.

Siamo un’azienda a “circuitto chiuso”, collegata a una rete di imprese esterne che ci permette di eliminare gli sprechi dalla nostra catena di produzione riciclando le “eccedenze” e trattandole per dar loro una nuova vita.

Tutti i nostri prodotti diventano utili, in un modo o nell’altro, e gli sprechi sono sempre evitati.

Somos una empresa en “circuitto cerrado”, conectada a una red de negocios externos. Reciclamos los excesos de producción para darles nueva vida, evitando desperdicios y promoviendo la sostenibilidad ambiental.

Todos nuestros productos encuentran utilidad en este proceso.



WASSERNUTZUNG

Das gesamte Wasser wird intern recycelt, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren und seine Nutzung maximieren.

All water used is internally recycled to reduce pollution and maximize its utilization.

Tutta l’acqua usata è internamente riciclata per ridurre l’inquinamento e massimizzarne l’utilizzo.

Todo el agua utilizada se recicla internamente para reducir la contaminación y maximizar su uso.



MÜLLVERMEIDUNGSSTRATEGIE

Unsere Produkte werden aus 100% recycelbaren, ungiftigen Materialien hergestellt.

Our products are crafted from 100% recyclable, non-toxic materials.

I nostri prodotti sono realizzati con materiali al 100% riciclabili e non tossici.

Nuestros productos están hechos de materiales 100% reciclables y no tóxicos.



SAUBERE ENERGIE

Unsere italienischen Produktionsstätten, Läger & Büros werden mit Solarenergie versorgt und so erhebliche CO2-Emissionen vermieden.

Our Italian facilities rely on solar power, cutting carbon emissions.

Le nostre strutture in Italia usano energia solare, tagliando le emissioni di carbonio.

Nuestras instalaciones en Italia utilizan energía solar, reduciendo las emisiones de carbono.

MPM-Systeme

Innovation vereinfacht

Unsere Produkte können mit innovativen Lösungen immer ihren Anforderungen angepasst werden.

With our innovative complementary systems you can customize your solutions.

Con i nostri innovativi sistemi complementari puoi personalizzare le tue soluzioni.

Con nuestros sistemas complementarios innovadores, puedes personalizar tus soluciones.


LINK

Passen Sie die Höhe des Querholms jederzeit individuell an.

Customize crossbar height at any time.

Personalizza l'altezza del traverso in qualsiasi momento.

Personaliza la altura de la barra transversal en cualquier momento.





STANDARD

Unser STANDARD-System ist dank weniger Komponenten einfach und intuitiv.

Our Standard system is simple and intuitive to use thanks to its few components.

Il nostro sistema STANDARD è semplice e intuitivo da usare grazie alle poche componenti.

Nuestro sistema estándar es simple e intuitivo de usar gracias a sus pocas componentes.



B-FLEX

Schutzsystem mit verstärktem Profil doppelt flexibel und stoßabsorbierend.

Protection system with a reinforced profile, twice as flexible and shock-absorbant.

Sistema di protezioni con profilo rinforzato, doppiamente flessibile e assorbente.

Sistema de protección con perfil reforzado, más flexible y capaz de absorber perfectamente los impactos.


PIN

Erhöhte Festigkeit und größere Stoßdämpfung

Enhanced strength and greater impact absorption

Maggiore resistenza e maggiore assorbimento degli impatti

Mayor resistencia y mayor absorción de impactos



Entdecken Sie unsere Systeme!

Fragen Sie unser Team, wie wir die Sicherheit in Ihrem Unternehmen verbessern können.

Ask our team how to best use these innovative systems to meet your safety needs.

Chiedi al nostro team come utilizzare al meglio questi sistemi innovativi per soddisfare le tue esigenze di sicurezza.

Pregunta a nuestro equipo cómo utilizar de la mejor manera estos sistemas innovadores para satisfacer tus necesidades de seguridad.





01

REGALSCHUTZ

UNSERE PROFILE PASSEN AUF ALLE REGALTYPEN

Komplettes Sortiment an Technopolymerprofilen zum Schutz von Regalen.

Full range of technopolymer profiles for protection of rackings.


Gamma completa di profili in tecnopolimero per la protezione delle scaffalature.

Gama completa de perfiles de tecnopolímeros para las protecciones de estanterías.

Zwei seitliche Stoßdämpfer aus weichem Material um Stöße bei der Regalbeladung zu absorbieren


Ein zentraler Stoßdämpfer aus weichem Material um frontale Stöße zu absorbieren.

Hartes Außenmaterial - kratzfest, widerstandsfähig und leicht zu reinigen.




RP

Verfügbar für



EINFACH ZU INSTALLIEREN
MIT RP-KLICK



WEICHES MATERIAL
INNEN



MASSGESCHNEIDERTE
LÖSUNGEN FÜR
ALLE REGALSTEHER.

RPS	RPM	RPL	RPL XL
			
Modell Schmal	Modell Medium	Modell Breit	Modell Extra Breit
Höhe 400, 600 mm	Höhe 400, 600 mm	Höhe 400, 600 mm	Höhe 600 mm
VPE 6 St. / Karton	VPE 4 St. / Karton	VPE 2 St. / Karton	VPE Zu definieren
VPE 115 St. / Palette	VPE 80 St. / Palette	VPE 52 St. / Palette	Nur für den Innengebrauch
Nur für den Innengebrauch	Nur für den Innengebrauch	Nur für den Innengebrauch	Farbe 
Farbe 	Farbe 	Farbe 	



RACK CORNER




RACK CORNER

 schwere Fahrzeuge
Höhe **500 mm**
Befestigung **inklusive**
Nur für den Innengebrauch
Farbe 



LM



SM RE	LM RE	LINK SINGLE RE	LM/1 LINK RE	LINK LM RE
				
 leichte Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge
Höhe 350 mm	Höhe 420 mm	Höhe 500, 800 mm	Höhe 420 mm	Höhe 500, 800 mm
Breite 200 - 4000 mm (50mm Schritte)	Breite 250 - 4000 mm (50mm Schritte)	Breite 400 - 4000 mm (50mm Schritte)	Breite 400 - 4000 mm (50mm Schritte)	Breite 400 - 4000 mm (50mm Schritte)
Befestigung inklusive	Befestigung inklusive	Befestigung inklusive	Befestigung inklusive	Befestigung inklusive
Farbe 	Farbe 	Farbe 	Farbe 	Farbe 




FENCE



FENCE 90	FENCE 150	FENCE 150 REF	FENCE LINK
			
 leichte Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge
Höhe Breite Befestigung Farbe	Höhe Breite Befestigung Farbe	Höhe Breite Befestigung Farbe	Höhe Breite Befestigung Farbe
400 mm 300 - 2000 mm (50mm Schritte) Inklusive ● ●	550 mm 400 - 2400 mm (50mm Schritte) Inklusive ● ●	550 mm 400 - 2400 mm (50mm Schritte) Inklusive ● ●	1,411 mm 400 - 2400 mm (50mm Schritte) Inklusive ● ●



BFLEX



MIT SHOCK
ABSORBER

BFLEX.FRONT/1 RE	BFLEX.COM/1 RE
	
 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge
Höhe Breite Befestigung Farbe	Höhe Breite Befestigung Farbe
450 mm 250 - 2400 mm (50mm Schritte) inklusive ●	450 mm 550 - 2400 mm (50mm Schritte) Inklusive ●






Zum Schutz von Toren und Maschinen und zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen.

Designed to protect gates, doors and all sensible structures in warehouses and logistic areas.

Progettati per proteggere cancelli, porte e tutte le strutture sensibili in magazzini e aree logistiche.

Diseñados para proteger puertas, portones y todas las estructuras sensibles en almacenes y áreas logísticas.



GRD



GRD 90




GRD 150



 leichte Fahrzeuge
Höhe **250, 1150 mm**
Befestigung **inklusive**
Farbe **● ●**

 schwere Fahrzeuge
Höhe **500, 800, 1150 mm**
Befestigung **inklusive**
Farbe **● ●**




ELASTISCH
NEU
INTERNE
GUMMIPUFFER

GRD 200



 schwere Fahrzeuge
Höhe **1200, 2000 mm**
Befestigung **inklusive**
Farbe **●**



MIT SHOCK
ABSORBER






FROSTEX
RESISTANT TO LOW TEMPERATURES

-22 RESISTANT TO LOW TEMPERATURES

Specific solutions for protection of environments with low temperatures. They are suitable to protect corners, entrances, gates, panels and walls in cold rooms


Soluciones específicas para proteger los entornos de baja temperatura. Son ideales para proteger esquinas, entradas y puertas, paneles y paredes de las cámaras frigoríficas.

Suitable for the food industry



Thanks to its hygienic structure it does not allow accumulation of dirt and bacteria

ROD



ROD 70




 Light Load
Height **10"**
Fixing **Included**
Colour 


ROD 120



 Heavy Load
Height **17", 22", 31"**
Fixing **Included**
Colour 



ROD FLOOR



NO SHARP EDGES

RF 70



 Light Load
Height **4"**
Length **19"11/16, 39"3/8, 59"1/16, 78"3/4, 118"1/8**
Fixing **Included**
Colour 

RF 100



 Heavy Load
Height **5"**
Length **19"11/16, 39"3/8, 59"1/16, 78"3/4, 118"1/8**
Fixing **Included**
Colour 

RF 120



 Heavy Load
Height **6"**
Length **19"11/16, 39"3/8, 43"1/8, 59"1/16, 78"3/4, 98"7/16, 118"1/8**
Fixing **Included**
Colour 

RF 120 DOUBLE



 Heavy Load
Height **16"**
Length **19"11/16, 39"3/8, 43"1/8, 59"1/16, 78"3/4, 98"7/16, 118"1/8**
Fixing **Included**
Colour 






Flacher Anfahrerschutz speziell designed zum Schutz vor Paletten und Gabelzinken.

Bumper systems designed to prevent damages to structures and to protect from low forks of forklifts.

Sistemi antiurto pensati per prevenire i danni alle strutture e per proteggere dalle forche basse dei carrelli elevatori.

Sistemas de parachoques diseñados para prevenir daños en las estructuras y proteger contra las horquillas bajas de los carretes elevadores.




GR



GR 90



GR 150



TRUCK LINE



 leichte Fahrzeuge
Höhe **140 mm**
Länge **500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 mm**
Befestigung **inklusive**
Farbe  

 schwere Fahrzeuge
Höhe **200 mm**
Länge **500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 3000, 4000 mm**
Befestigung **inklusive**
Farbe  

 schwere Fahrzeuge
Höhe **150 mm**
Länge **500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 3000, 4000 mm**
Befestigung **inklusive**
Farbe  



GRIN



GRIN 90



GRIN 150



 leichte Fahrzeuge
Höhe **140 mm**
Länge **600 - 1500 mm (50mm Schritte)**
Befestigung **inklusive**
Farbe  

 schwere Fahrzeuge
Höhe **200 mm**
Länge **800 - 2000 mm (50mm Schritte)**
Befestigung **inklusive**
Farbe  





05


TRENNUNG VERKEHRSWEGE

Die physische Trennung von Fuß- und Verkehrswegen ist essentiell um ihre Mitarbeiter sowie Gebäude und Maschinen zu schützen. Erhältlich in verschiedenen Lösungen individuell für ihre Anforderungen.

Traffic barriers are a solution designed for the protection of people, infrastructures, machinery, and for the demarcation of moving vehicles.

Le barriere antiurto sono una soluzione studiata per la protezione di persone, infrastrutture, macchinari e per la delimitazione di veicoli in movimento.

Las barreras antigolpes para vehículos son una solución diseñada para la protección de personas, infraestructuras, maquinaria y para la delimitación de vehículos en movimiento.



LM MODULAR



SM Modular	LM Modular	LINK SINGLE Modular	LM/1 LINK Modular	LINK LM Modular
				
 leichte Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge
Höhe 350 mm	Höhe 420 mm	Höhe 500, 800 mm	Höhe 420 mm	Höhe 500, 800 mm
Standardlängen 250 - 2000 mm <i>(250mm Schritte)</i>	Standardlängen 250 - 2000 mm <i>(250mm Schritte)</i>	Standardlängen 500 - 2000 mm <i>(250mm Schritte)</i>	Standardlängen 500 - 2000 mm <i>(250mm Schritte)</i>	Standardlängen 500 - 2000 mm <i>(250mm Schritte)</i>
Befestigung Inklusive	Befestigung Inklusive	Befestigung Inklusive	Befestigung Inklusive	Befestigung Inklusive
Eckverbindung Erhältlich	Eckverbindung Erhältlich	Aussenliegende Eckverbindung Erhältlich	Aussenliegende Eckverbindung Erhältlich	Aussenliegende Eckverbindung Erhältlich
Farbe  	Farbe  	Farbe  	Farbe  	Farbe  



BFLEX MODULAR



MIT SHOCK ABSORBER

BFLEX.FRONT/1 Modular	BFLEX.COM/1 Modular
	
 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge
Höhe 450 mm	Höhe 450 mm
Standardlängen 750 - 2000 mm <i>(250mm Schritte)</i>	Standardlängen 750 - 2000 mm <i>(250mm Schritte)</i>
Befestigung Inklusive	Befestigung Inklusive
Farbe 	Farbe 






Neues System zum Schutz von Fussgängern vor Staplerverkehr mit wechselnder Ladung

New system specific for the protection of pedestrians and resistant to forklift movements with different load types.

Sistema di profili antiurto specifico per la protezione delle aree pedonali dai carrelli in movimento con diverse portate di carico.

Sistema específico de perfiles antichoque para la protección de zonas peatonales de carros en movimiento con diferentes capacidades de carga.




PEDESTRIAN 90





HAND RAIL	PED 90	PED 90 LINK	PED 90 GL REF
 <i>Nur für den Innengebrauch</i>			
 leichte Fahrzeuge	 leichte Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge
Höhe 1100 mm	Höhe 1100 mm	Höhe 1100 mm	Höhe 1100 mm
Standardlängen 250 - 1500 mm <i>(250mm Schritte)</i>	Standardlängen 250 - 1500 mm <i>(250mm Schritte)</i>	Standardlängen 500 - 2000 mm <i>(250mm Schritte)</i>	Standardlängen 750 - 2000 mm <i>(250mm Schritte)</i>
Eckverbindung Erhältlich	Eckverbindung Erhältlich	Befestigung Inklusive	Befestigung Inklusive
Befestigung Inklusive	Befestigung Inklusive	Farbe  	Farbe  
Farbe  	Farbe  		



LINK 120



LINK 120/1	LINK 120/2	LINK 120/3
		
 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge
Höhe 1100 mm	Höhe 1100 mm	Höhe 1100 mm
Standardlängen 500 - 2000 mm <i>(250mm Schritte)</i>	Standardlängen 500 - 2000 mm <i>(250mm Schritte)</i>	Standardlängen 500 - 2000 mm <i>(250mm Schritte)</i>
Befestigung Inklusive	Befestigung Inklusive	Befestigung Inklusive
Farbe  	Farbe  	Farbe  



PEDESTRIAN 150



PED 150



PED 150 TL




 schwere Fahrzeuge
Höhe **1100 mm**
Standardlängen **250 - 2000 mm (250mm Schritte)**
Eckverbindung **Erhältlich**
Befestigung **Inklusive**
Farbe  


 schwere Fahrzeuge
Höhe **1100 mm**
Standardlängen **750 - 2000 mm (250mm Schritte)**
Eckverbindung **Erhältlich**
Befestigung **Inklusive**
Farbe  




LINK 150




LINK 150/1



LINK 150/2



LINK 150/3



 schwere Fahrzeuge
Höhe **1100 mm**
Standardlängen **500 - 2000 mm (250mm Schritte)**
Aussenliegende Eckverbindung **Erhältlich**
Befestigung **Inklusive**
Farbe  

 schwere Fahrzeuge
Höhe **1100 mm**
Standardlängen **500 - 2000 mm (250mm Schritte)**
Aussenliegende Eckverbindung **Erhältlich**
Befestigung **Inklusive**
Farbe  

 schwere Fahrzeuge
Höhe **1100 mm**
Standardlängen **500 - 2000 mm (250mm Schritte)**
Aussenliegende Eckverbindung **Erhältlich**
Befestigung **Inklusive**
Farbe  



PEDESTRIAN 150 LINK




-  schwere Fahrzeuge
- Höhe 1100, 1500, 2000, 2500, 3000 mm
- Standardlängen 500 - 2000 mm (250mm Schritte)
- Aussenliegende Eckverbindung Erhältlich
- Befestigung Inklusive
- Farbe  



PIN



 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge
Höhe Standardlängen Befestigung Farbe	Höhe Standardlängen Befestigung Farbe
1100 mm 500 - 2500 mm (250mm Schritte) Inklusive ● ●	1100 mm 500 - 2000 mm (250mm Schritte) Inklusive ●  MIT SHOCK ABSORBER



BFLEX MODULAR



 schwere Fahrzeuge	 schwere Fahrzeuge
Höhe Standardlängen Befestigung Farbe	Höhe Standardlängen Eckverbindung Befestigung Farbe
1100 mm 750 - 2000 mm (250mm Schritte) Inklusive ●	1100 mm 750 - 2000 mm (250mm Schritte) Erhältlich Inklusive ●






Sicherheitstore als Zubehör von Verkehrswegen; je nach Platz mit horizontaler oder vertikaler Öffnung; schnelle und einfache Installation.

Safety Gate systems with different opening possibilities. Developed to complete our barriers for protection of pedestrian areas.

Sistema di cancelli di sicurezza ideati per completare le nostre barriere di protezione per aree pedonali.


Sistema de puertas diseñado para completar nuestras barreras peatonales.



DOOR PEDESTRIAN 90




DP 90 ONE WAY




Breite **Min 400 mm - Max 1000 mm**
(50mm Schritte)
Befestigung **Inklusive**
Farbe **● ●**

DP 90 SWING



Breite **Min 400 mm - Max 1000 mm**
(50mm Schritte)
Befestigung **Inklusive**
Farbe **● ●**

DP 90 SWING DOUBLE



Breite **Min 800 mm - Max 2000 mm**
(50mm Schritte)
Befestigung **Inklusive**
Farbe **● ●**



LIFT GATE 90




LIFT GATE 90



Breite **Min 1050 mm - Max 1600 mm**
(50mm Schritte)
Befestigung **Inklusive**
Farbe **● ●**

LIFT GATE 90 DOUBLE



Breite **Min 2100 mm - Max 3200 mm**
(50mm Schritte)
Befestigung **Inklusive**
Farbe **● ●**




DOOR PEDESTRIAN 150

Unsere neue elektronische Lösung
SAFE WAY
auf Seite 94




DP 150 ONE WAY




Breite **Min 400 mm - Max 1000 mm**
(50mm Schritte)
Befestigung **Inklusive**
Farbe **● ●**

DP 150 SWING



Breite **Min 400 mm - Max 1000 mm**
(50mm Schritte)
Befestigung **Inklusive**
Farbe **● ●**


DP 150 SWING DOUBLE



Breite **Min 800 mm - Max 2000 mm**
(50mm Schritte)
Befestigung **Inklusive**
Farbe **● ●**



LIFT GATE 150



LIFT GATE 150




Breite **Min 1100 mm - Max 2000 mm**
(50mm Schritte)
Befestigung **Inklusive**
Farbe **● ●**

LIFT GATE 150 DOUBLE



Breite **Min 2200 mm - Max 4000 mm**
(50mm Schritte)
Befestigung **Inklusive**
Farbe **● ●**






Entwickelt um Tore, Rahmen und unter der Decke montierte Gebäudebestandteile vor hochstehenden Gabeln zu schützen. Staplerfahrer werden optisch und akustisch auf mögliche Gefahren hingewiesen.

Protection system designed to prevent collisions with overhead infrastructure, gates and doors jambs. It is created to keep under control the passage of forklifts that exceed height limits.

Sistema di protezione ideato per prevenire le collisioni dei carrelli elevatori in movimento con le infrastrutture sopraelevate, gli stipiti di porte e portoni. Limita il passaggio di carrelli che superano i limiti di altezza.

Sistema de protección diseñado para evitar la colisión de carretillas elevadoras en movimiento con infraestructuras, instalaciones elevadas y marcos de puertas industriales. Diseñada para limitar el paso de las carretillas que superan los límites de altura.



WARNING BAR

Batteriekapazität
für 70000
Kontakte



WARNING BAR



 schwere Fahrzeuge
Länge **2000, 3000 mm**
Nur für den Innengebrauch
Farbe 

WARNING BAR
INFORMATION SIGN



 schwere Fahrzeuge
Länge **2000, 3000 mm**
Nur für den Innengebrauch
Farbe 

WARNING BAR
LIGHT & SOUND




 schwere Fahrzeuge
Länge **2000, 3000 mm**
Nur für den Innengebrauch
Farbe 



FULL FRAME

GRÖßERE
BODENPLATTEN



AUCH OHNE
WANDBEFESTIGUNG



FULL FRAME
SELF STANDING



 schwere Fahrzeuge
Höhe **BIS 5000 mm**
Breite **BIS 4500 mm**
Befestigung **Inklusive**
Farbe 

FULL FRAME
WALL FIXING



 schwere Fahrzeuge
Höhe **Zu definieren**
Breite **Zu definieren**
Befestigung **Inklusive**
Farbe 





Starker Rammschutz an stark frequentierten Ladetoren. Personen, Fahrzeuge und Ladung werden an geöffneten Toren zuverlässig geschützt.

Impact protections designed for loading bays. They ensure safety for incoming vehicles and prevent damages.

Protezioni anti-urto progettate per le baie di carico. Garantiscono la sicurezza dei veicoli in arrivo e prevengono danni.

Protecciones contra impactos diseñadas para muelles de carga. Aseguran la seguridad de los vehículos entrantes y previenen los daños.



DOCK GATE



HUG GATE



DOCK GATE



 leichte Fahrzeuge
Höhe **1100 mm**
Breite **600 - 3000 mm (50mm Schritte)**
Befestigung **Inklusive**
Nur für den Innengebrauch
Farbe 

 schwere Fahrzeuge
Höhe **640 mm**
Breite **L: 2400 - 2600 mm (50mm Schritte)**
XL: 2650 - 2800 mm (50mm Schritte)
XXL: 2850 - 3000 mm (50mm Schritte)
Befestigung **Inklusive**
Farbe  



WHEEL STOP



CAR STOP



TRUCK STOP



Höhe **90 mm**
Breite **1810 mm**
Befestigung **Auf Anfrage**

Höhe **150 mm**
Breite **1000 mm**
Befestigung **Auf Anfrage**



DOCK BUMPER



DOCK BUMPER S



NEU

DOCK BUMPER



Höhe **400 mm**
Breite **110 mm**
Befestigung **Auf Anfrage**
Farbe **●**

Höhe **500 mm**
Breite **300 mm**
Befestigung **Auf Anfrage**
Farbe **●**



TRUCK LINE



TRUCK LINE



 **schwere Fahrzeuge**

Höhe **150 mm**
Länge **500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 3000, 4000 mm**
Befestigung **Inklusive**
Farbe **● ●**






Das neue System zum Schutz von Säulen aller Art; erhältlich in verschiedenen Höhen und Größen; für leichten und schweren Verkehr geeignet.


Bumper system specific for columns protection, strongly resistant to impacts from moving vehicles of different loads.

Sistema di profili specifico per la protezione delle colonne dai carrelli in movimento di varie portate.

Sistema de perfiles específico para la protección de las columnas de los carros en movimiento de diferentes capacidades.



HUG TOWER



HÖHE NACH IHREN ANFORDERUNGEN



MINI HUG TOWER



HUG TOWER



 schwere Fahrzeuge
Höhe **1100 mm**
Befestigung **Inklusive**
Nur für den Innengebrauch
Farbe 

 schwere Fahrzeuge
Höhe **730, 1090, 1450, 1810 mm**
2/3-Seitig **Verfügbar (nur in 1090mm Höhe)**
Befestigung **Inklusive**
Nur für den Innengebrauch
Farbe 



TOWER PROTECTION



ERHÄLTICH IN VERSCHIEDENEN HÖHEN



TOWER PROTECTION




TOWER LINK 150/1



TOWER LINK 150/2



TOWER LINK 150/3



 schwere Fahrzeuge
Höhe **800, 1100, 1900 mm**
2/3-Seitig **Verfügbar (nur in 1100mm Höhe)**
Befestigung **Inklusive**
Farbe  


 schwere Fahrzeuge
Höhe **1100 mm**
2/3-Seitig **Verfügbar**
Befestigung **Inklusive**
Farbe  

 schwere Fahrzeuge
Höhe **1100 mm**
2/3-Seitig **Verfügbar**
Befestigung **Inklusive**
Farbe  

 schwere Fahrzeuge
Höhe **1150 mm**
2/3-Seitig **Verfügbar**
Befestigung **Inklusive**
Farbe  



COPRO



COPRO 90



COPRO 150



 leichte Fahrzeuge
Höhe **140 mm**
2/3-Seitig **Verfügbar**
Befestigung **Inklusive**
Farbe  

 schwere Fahrzeuge
Höhe **200 mm**
2/3-Seitig **Verfügbar**
Befestigung **Inklusive**
Farbe  



SOFT HUG

KOMPAKT
& WEICH


KLETTVERSCHLUSS

SOFT HUG



Höhe **1800 mm**
Breite **80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 mm**
Nur für den Innengebrauch
Farbe 

WÄHLEN SIE DIE GEWÜNSCHTE GRÖÖE





11


KANTENSCHUTZ

Zum Schutz gefährdeter Kanten von Säulen, Pfeilern und Wänden.


Designed to protect pillars and columns or external corners of walls and panels.



Realizzato per proteggere pilastri e colonne o angoli esterni di muri e pannelli.

Realizado para proteger pilares y columnas o esquinas exteriores de paredes y paneles.



CP



	CP 100 Länge 4.000 mm VPE 10 St. / Karton Farbe M B E F Länge 2.000 mm VPE 10 St. / Beutel Farbe M		CP 200 Länge 4.000 mm VPE 2 St. / Beutel Farbe M B E Länge 2.000 mm VPE 2 St. / Beutel Farbe M
	CPF 100 Länge 4.000 mm VPE 10 St. / Karton Länge 2.000 mm VPE 10 St. / Beutel		CPF 200 Länge 2.000, 4000 mm VPE 2 St. / Beutel
	CPT 100 VPE 40 St. / Karton Farbe B E F		CPT 200 VPE 20 St. / Karton Farbe B E



FLEXI LINE

BEIDSEITIGES
KLEBEBAND

LEICHTER ANPRALL



FLEXI LINE



Länge 1.000, 3.000 mm
Durchmesser Ø 39 mm
Farbe






Ein breites Schutzsystem für Wände und Vertäfelungen. Durch intelligente Ecklösungen einfach zu installieren und zu reinigen.


Innovative protections systems for walls and panels. Easy to install and clean. Fully equipped with corner caps and buttons.

Sistemi innovativi di protezione per pareti e pannelli. Facile da installare e pulire. Completo di angolari e tappi.

Sistemas de protección innovadores para paredes y paneles. Fácil de instalar y limpiar. Completo de esquinas y tapas.




PLEX



	PLEX 100 Höhe 100 mm Länge 4.000 mm VPE 8 St. / Karton <i>Im Set mit TX12</i> Farbe M E K		PH2E 100 Höhe 100 mm VPE 50 St. / Karton <i>Im Set mit TH</i> Farbe E K
	PH2I 100 Höhe 100 mm VPE 50 St. / Karton <i>Im Set mit TH</i> Farbe E K		PH3I 100 Höhe 100 mm VPE 50 St. / Karton <i>Im Set mit TH</i> Farbe E K
	PHJ 100 Höhe 100 mm VPE 100 St. / Karton <i>Im Set mit TH</i> Farbe E F K		PHTDX/SX 100 Höhe 100 mm VPE 100 St. / Karton <i>Im Set mit TH</i> Farbe E K



KERB



	KS 200 Höhe 200 mm Länge 4.000 mm Tiefe 54 mm VPE 3 St. / Karton Farbe M B E		KS 300 Höhe 300 mm Länge 4.000 mm Tiefe 77 mm VPE 1 St. Farbe M E
	KEPF 200/300 Höhe 170 mm (200) 255 mm (300) VPE 50 St. / Karton (200) 20 St. / Karton (300) Farbe K		KSE 200/300 Höhe 200 mm 300 mm VPE 20 St. / Karton (200) 10 St. / Karton (300) Farbe B E
	KSJ 200/300 Höhe 200 mm 300 mm VPE 20 St. / Karton (200) 10 St. / Karton (300) Farbe B E		KSTDX/SX 200/300 Höhe 200 mm 300 mm VPE 20 St. / Karton (200) 10 St. / Karton (300) Farbe B E
	KSI 200/300 Höhe 200 mm 300 mm VPE 20 St. / Karton (200) 10 St. / Karton (300) Farbe B E		KSJ 200 LT Höhe 200 mm VPE 20 St. / Karton  Farbe K





Dank Größe und Widerstandsfähigkeit ideal geeignet zum Schutz von Wänden in Produktion und Logistik. Installation mit verdeckten Schrauben und speziellen Kappen.


Solutions designed to protect walls in all industrial spaces. Verfügbar with fixed caps with hidden fixings to ensure high hygiene.


Soluzioni progettate per proteggere le pareti in tutti gli spazi industriali. Disponibili con tappi fissi e fissaggi nascosti per garantire un'igiene elevata.


Soluciones diseñadas para proteger paredes en todos los espacios industriales. Disponibles con tapas fijas y fijaciones ocultas para garantizar una alta higiene.




WP




	WP 100 Länge 4.000 mm Höhe 100 mm Tiefe 21 mm VPE 8 St. / Karton Farbe B E F
	WPC Länge 4.000 mm Höhe 200 mm Tiefe 54 mm VPE 16 St. / Karton Farbe A B M D E F G H
	WPT 100/150 Höhe 100, 150 mm Breite 22, 52 mm VPE 50 St. / Karton Installieren mit TM5 Farbe B E
	WPA 100/150 Höhe 100, 150 mm VPE 20 St. / Karton Installieren mit TM5 Farbe B E


	WP 150 Länge 4.000 mm Höhe 150 mm Tiefe 21 mm VPE 4 St. / Karton Farbe M B E
	WSt. Länge 4.000 mm Höhe 200 mm Tiefe 54 mm VPE 8 St. / Karton Farbe A B M D E F G H I
	WPTS 100/150 Höhe 100, 150 mm VPE 20 St. / Karton Installieren mit TS9 Farbe B E
	WPAS 100/150 Höhe 100, 150 mm VPE 20 St. / Karton Installieren mit TS9 Farbe B E

ASP



	ASP 200 Länge 4.000 mm Höhe 200 mm Tiefe 20 mm VPE 2 St. / Karton Farbe M B		ASCO Länge 32.000 mm Höhe 25 mm VPE 2 St. / Karton Farbe A B M D G
	ASPT 200 Höhe 200 mm VPE 10 St. / Karton Farbe B D		ASA Material Aluminium Länge 4.000 mm Höhe 13,5 mm Breite 18 mm VPE 8 St. / bundle





WALL HUG



Nur für den Innengebrauch

	leichte Fahrzeuge
Länge	1.000, 2.000, 3.000, 4.000 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	70 mm
Befestigung	Nicht enthalten
Farbe	●

WALL BFLEX




	leichte Fahrzeuge
Länge	1.000, 2.000, 3.000, 4.000 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	80 mm
Befestigung	Nicht enthalten
Farbe	●

WALL BFLEX MODULAR



	leichte Fahrzeuge
Höhe	300 mm
Tiefe	80 mm
Standardlängen	1000 - 2000mm (250mm Schritte)
Befestigung	Nicht enthalten
Farbe	●





Diverses Zubehör für eine sichere Arbeitsumgebung.

MPM accessories are designed to create a safe working environment.

Gli accessori MPM sono ideati per creare un ambiente di lavoro sicuro.

Los accesorios MPM están diseñados para crear un entorno de trabajo seguro.



VISIBOARD



VISIBOARD



Zeichen Für Pfosten Ø 200 mm
Breite 240 mm

VISIPOLE



 schwere Fahrzeuge
Höhe 1500 mm
Farbe  



SOFT BOLLARD



SOFT BOLLARD



Höhe 770 mm
Befestigung Auf Anfrage
Farbe   



REMOVABLE PLATE



KIT 90 RE COVER



KIT 150 RE COVER



Höhe	22 mm
Breite	182 mm
Tiefe	136 mm
Erhältlich Für	SM / FENCE 90 / HR / PED 90 / GRD 90 / LINK 120

Höhe	24 mm
Breite	242 mm
Tiefe	176 mm
Erhältlich Für	LM / FENCE 150 / PED 150 / GRD 150 / LINK 150



CABLE COVER



CAB CO 10 - 20 - 10



Länge	1.000, 3.000, 10.000 mm
VPE	8 St. / Karton (1.000/3.000 mm)
	1 St. / Karton (10.000 mm)






INDIVIDUELLES ANPASSEN DER HOLMLÄNGE

Möchten sie die Länge ihrer Barrieren vor Ort anpassen?
Mit unserem innovativen Genius Bohrschablonen können die die Länge individuell ändern

Do you need to modify the length of your protections?
With our innovative Genius system, you can customize your barriers according to your needs.

Vuoi modificare la lunghezza delle tue protezioni?
Con il nostro innovativo sistema Genius potrai personalizzare le tue barriere, in base alle tue esigenze.


¿Necesitas modificar la longitud de tus protecciones?
Con nuestro innovador sistema Genius, puedes personalizar tus barreras según tus necesidades.



WELTWEIT EINZIGARTIG!

LÄNGEN INDIVIDUELL ANPASSBAR

CLIP 90



Länge	300 mm
Passend	LM, PED 150, TOWER PROTECTIONS, DP 150, SWING GATE
Nur für den Innengebrauch	
Farbe	● ● ● ●





15

TECH SOLUTIONS

Innovation schreitet voran.
Unsere F&E-Abteilung forscht ständig an innovativen Lösungen für die Sicherheit in
ihrem Unternehmen. Intelligente Lösungen für die Arbeitssicherheit der Zukunft!

Innovation never stops.
Our R&D department has been working on new solutions that will greatly aid you in the
creation of a safer warehouse. Smart solutions are the future of safety!

L'innovazione non si ferma mai.
Il nostro reparto Ricerca e Sviluppo sta lavorando su nuove soluzioni che vi aiuteranno
notevolmente nella creazione di un magazzino più sicuro. Le soluzioni intelligenti sono il
futuro della sicurezza!

La innovación nunca se detiene.
Nuestro departamento de I+D ha estado trabajando en nuevas soluciones que te
serán de gran ayuda en la creación de un almacén más seguro. ¡Las soluciones
inteligentes son el futuro de la seguridad!



SHUTTLE

SHUTTLE



Höhe 200 mm
Breite 236,5 mm
Tiefe 128,5 mm
Überwachungsfeld 7.000 - 8.000 mm
Nur für den Innengebrauch
Farbe 




DOPPELSEITIGER
SENSOR

 Piezoelektrischer
BUZZER



NEU



Unser SHUTTLE warnt vor möglichen Kollisionen an Ecken.
Das System erkennt kommenden Verkehr von beiden Seiten und warnt mit Alarmton und Blinklicht. Es werden bewegende Objekte jeder Größe erfasst..

Our SHUTTLE can warn you of Possible collisions around corners.
It can detect incoming traffic from both ends and, if a collision is possible, will warn you with audio and visual cues. It can spot all types of moving object, from the largest to the smallest.


Il nostro SHUTTLE può avvisarti di possibili collisioni intorno agli angoli.
Può rilevare il traffico in arrivo da entrambe le direzioni e, se c'è la probabilità di una collisione, ti avviserà con segnali acustici e visivi. Può individuare tutti i tipi di oggetti in movimento, dai più grandi ai più piccoli.

Nuestro SHUTTLE puede advertirte de posibles colisiones alrededor de las esquinas.
Puede detectar el tráfico entrante desde ambos extremos y, si es posible una colisión, te advertirá con señales auditivas y visuales. Puede identificar todo tipo de objetos en movimiento, desde los más grandes hasta los más pequeños.


SAFE WAY




DP 150 SAFE WAY



Breite **Min 400 mm - Max 1.000 mm (50mm Schritte)**
Befestigung **Inklusive**
Farbe **● ●**



SAFE WAY IS THE RIGHT WAY




Safe Way kann Personen von Fahrzeugen unterscheiden und so entscheiden ob eine Querung des Fahrweges sicher ist..

Safe Way determines if the crossing is safe and distinguishes vehicles from pedestrians.

Safe Way determina se l'attraversamento è sicuro e distingue i veicoli dai pedoni.

Safe Way determina si el cruce es seguro y distingue los vehículos de los peatones.




Bei ankommendem Verkehr wird das Tor automatisch verriegelt.

It stops when it detects oncoming vehicular traffic.

Si blocca quando rileva traffico veicolare in arrivo.

Se detiene cuando detecta tráfico vehicular entrante.



Safe Way erlaubt den Durchgang, wenn der Verkehr keine Gefahr mehr darstellt.

Safe Way allows passage when the vehicle no longer poses a danger.

Safe Way consente il passaggio quando il veicolo non rappresenta più un pericolo.

Safe Way permite el paso cuando el vehículo ya no representa un peligro.

Befestigungsmaterial



S12 - S16 - S20
HILTI
Bohrung erforderlich Ø 10-14-16
Verzinkter Stahl



M12 - M16
HILTI
Bohrung erforderlich Ø 12-16
Verzinkter Stahl



B12 - B16 - B20
HILTI
Bohrung erforderlich Ø 22-28-32
Verzinkter Stahl



S8FH - S12FH
HILTI
Bohrung erforderlich Ø 6-10
Galvanized steel.
Senkkopf



SF12 - SF16 - SF20 INOX
Bohrung erforderlich Ø 14-18-24
Edelstahl



M12 - M16 INOX
Bohrung erforderlich Ø 12-16
Edelstahl



KIT ROD 70-120
HILTI
Bohrung erforderlich Ø 38-56
Verzinkter Stahl



KIT ROD 70-120 INOX
HILTI
Bohrung erforderlich Ø 38-56
Verzinkter Stahl



AA12 - AA16
Bohrung erforderlich Ø 22-22
Verzinkter Stahl
Für Befestigung im Asphalt.



ASPHALT CHEMICAL
CHEMISCHE ANKER
585 ML



FR
HILTI CHEMISCHE ANKER
300 ML



WIT NORDIC
CHEMISCHE ANKER
420 ML
(Umgebungen mit Minus-Temperaturen)

in Zusammenarbeit mit



MPM behält sich jederzeit notwendige Veränderungen und Verbesserungen an den Produkten vor. Mögliche minimale Abweichungen bei Material und Produkten sind produktionsbedingt. Die vollständige oder teilweise Reproduktion dieser Broschüre ist untersagt.

Befestigungsmaterial



TM5
Bohrung erforderlich Ø 8.5
Neutral polyethylene. 100/500 St.. / Beutel.



TS9
Bohrung erforderlich Ø 5
Nylon weiß oder grau. 1000 St.. / Beutel.



TH
ABS.
100 St../ Beutel.
RAL 9010 / 9002 / 9006 / 7040 / 7024 / Transparent.



TX12
ABS.
100 St../ Beutel.
RAL 7035 / 9010



TB14 - TB20
Bohrung erforderlich Ø 4-5
Steel / aluminium (white for ø 4)
500 St.. / Karton.



COVER 150 RE
Galvanisierter & lackierter Stah



FIX P90
Galvanisierter & lackierter Stah



COVER 90 RE
Galvanisierter & lackierter Stah



FIX P90 INOX
Edelstahl



FIX P150
Galvanisierter & lackierter Stah




FIX P150 FH
Galvanisierter & lackierter Stah
Senkkopf



FIX P150 INOX
Edelstahl



SHOCK ABSORBER PAD
Elastisches Material, optional für Fix P150 (Installieren mit S12 x 150)



FULL FRAME BASE
Galvanisierter & lackierter Stah

Farben

A	B	D	E	F	G	H	I	K	L	M	P
ROT RAL 3002	GRAU RAL 7040	SCHWARZ RAL 9005	WEISS RAL 9010	WEISS RAL 9002	BLAU RAL 5005	GRÜN RAL 6029	SILBER RAL 9006	HELLGRAU RAL 7035	DUNKELGRAU RAL 7024	HELLGELB RAL 1018	ORANGE


MPM behält sich jederzeit notwendige Veränderungen und Verbesserungen an den Produkten vor. Mögliche minimale Abweichungen bei Material und Produkten sind produktionsbedingt. Die vollständige oder teilweise Reproduktion dieser Broschüre ist untersagt.



REFERENZEN



DIE FÜHRENDEN **LOGISTIK** -UND
PRODUKTIONSBETRIEBE VERTRAUEN
UNSERER **QUALITÄT MADE IN ITALY**





Das Zertifikat vom TÜV SÜD für den Rack Protector bestätigt das das Produkt von MPM zu 100% nach dem European Standard EN 15512 designed und produziert wurde. Die Bestätigung des TÜV SÜD belegt MPM's comittment zu maximaler Qualität in Forschung, Entwicklung und Produktion.

The TÜV SÜD certification was re-confirmed for rack protectors, 100% designed and manufactured by MPM in compliance with European standard EN 15512; Obtaining the TÜV SÜD certification is the confirmation of the company's commitment to the pursuit of qualitative excellence in its products.

Riconfermata la certificazione TÜV SÜD per le protezioni per scaffalature ideate e prodotte da MPM in conformità con la normativa europea EN 15512; L'ottenimento della certificazione TÜV SÜD è la conferma dell'impegno dell'azienda nella ricerca dell'eccellenza qualitativa dei propri prodotti.

Se confirma nuevamente la certificación TÜV SÜD para las protecciones montadas, diseñadas y fabricadas por MPM de acuerdo con la Norma europea EN 15512; La certificación TÜV SÜD confirma el compromiso de la empresa en la búsqueda de una calidad excelente de sus productos.

UNSERE ZERTIFIZIERTEN PRODUKTE:

RP, RACK CORNER, LM, GRD 150, PED 90, GRIN 150



ANWENDUNGSBEISPIELE



ANWENDUNGSBEISPIELE



MPM states that:

The safety coefficient and consequent use of the products requires the compliance with the appropriate assembling and installation instructions as defined in the technical catalogue on the corporate website www.mpmprotections.com. Therefore, before buying and installing MPM solutions please consult the technical documentation provided by MPM.

Impact resistances indicated in the brochure, or in other documents, refer to laboratory tests and cannot take into account consequences determined by installation methods or peculiarities of the place where the products are installed. In an operational environment there is an almost infinite amount of variables, atmospheric condition, chemical conditions, salinity, exposure to UV light, vehicle type, speed and mass, routes, angles of impact, pedestrian routes, pedestrian behavior, catastrophic events, ground conditions and anchorage.

The data refers to an intact product which length is indicated on the test report and it can be affected by alterations from incorrect maintenance, wear and tear, as well as the methods and characteristics of installation (with specific reference to floor-mounted products); the weight, dimensions, colors and characteristics of the material refer to the sample and the conformity with the latter of the product supplied will be subject to normal production tolerance.

The warranty does not apply in the case of direct installation on asphalt without foundation plinths. Due to the particular nature and variety of this flooring, it is not possible to guarantee the impact resistance.

In addition, in the case of installation with foundation plinths on soil deemed unsuitable, the impact resistance cannot be guaranteed.

The height of the products hereby disclosed is calculated from the uppermost rail. Exception made only for LINK product lines. Länge is calculated center to center. The product may be affected by uncontrollable environmental installation conditions. The standard operating temperature of MPM Flexible Protections is generally from +5 °C to +60 °C. For installations in low temperature environments up to -30 °C the alternative Frostex material should be required.

The fastness of the color and its brightness depend on wear and tear and weather conditions that can affect its intensity over time. For outdoor applications exposed to direct sunlight it is possible to choose the specific material Reflex Alpha or grey coloration.

Images in the brochure are for advertising purposes only and do not in any way represent how the products should be used. The images presented in this catalog are for commercial purposes and may not accurately correspond with the actual product. Small variations in color, design, and other features may occur. Full version of MPM products warranty Verfügbar on corporate website www.mpmprotections.com





MADE IN
ITALY



MPM Deutschland GmbH
EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN GERMANY OF MPM s.r.l.
Hauptstrasse 59 - D - 23879 Mölln
T + 49 4542 853 65 80
info@mpmdeutschland.de
www.mpmdeutschland.de

M.P.M. s.r.l.
Via Europa 2 35010 Fratte
di S. Giustina in Colle Padova · Italy
T +39 049 9301773
info@mpmpvc.com
mpmprotections.com